

Routeur / Firewall IDS Modèle FW100



Spécifications

- Processeur AMD Geode LX800 500 MHz
- Mémoire DRAM 256Mo DDR
- Mémoire CompactFlash card 512Mo
- 3 ports Ethernet (Via VT6105M 10/100), 1 port série DB9, 2 ports USB
- Dimension de l'appareil : 160 x160 x 25mm
- Firmware tinyBIOS
- Logiciels et système d'exploitation : FreeBSD et pfSense (Open Source)

Principales caractéristiques

- Interface Web avec support SSL
- Support VLAN 802.1Q
- SPF (Stateful Packet Filtering)
- Accès en mode SSH
- NAT/PAT (incluant 1:1)
- Serveur VPN (PPTP, IPSEC, Opne VPN)
- Serveur DHCP
- « Caching DNS forwarder »
- Client DynDNS
- Agent SNMP
- « Traffic Shapper »
- Mise à jour du firmware à partir de l'interface Web
- « Wake on LAN client »
- Fonction s de sauvegarde et de restauration des configurations
- « Host/Network Aliases »
- « Incoming load balancing pools »
- « Outgoing load balancing pools »
- Application des changements de configuration sans redémarrage
- Support de WAN multiples
- CARP – « for failover and clustersyncing (rules, trafficshapper, nat, IPSEC, Sas, etc) »
- « Failover capable DHCP - Server with advanced settings (specify gateway, DNS, WINS) »
- Statut du système avec graphiques en temps réel incluant l'analyse de l'utilisation de la SWAP
- « ALTQ traffic shaping with integrated magic shaper wizard »
- Queuegraphs for Trafficshaper
- Support SSH
- FTP-Proxy

- VLAN DHCP SERVER
- Analyse graphiques de la bande passante
- Serveur VPN
-



IDS micronet
Téléphonie IP pour les affaires

1 888 581-VoIP
www.idsmicronet.com